




20/5PW(water)

Descrizione



PRODUTTORI DI GHIACCIO CUBETTO PIENO (Spray-System).

Macchine automatiche **con gestione elettronica con sistema a spruzzo (spray-system)**, dalle funzionalità produttive e di controllo per garantire un ottimale funzionamento e un miglioramento dei cicli produttivi.

Macchine da installare anche nel sottobanco di profondità maggiorata negli arredamenti che rientrano negli standards L60 x P70 x H85 cm.

Il rivestimento esterno è in acciaio inox.

La struttura interna è composta da parti in metallo.

Il contenitore interno del ghiaccio e lo sportello sono in ABS ad uso alimentare, ben isolato e facile da pulire grazie agli angoli smussati.

La produzione è in Italia.

I pannelli esterni che compongono l'apparecchio possono essere smontati con grande facilità e rapidità, per permettere una manutenzione a tempi ridotti; lo sportello può essere facilmente rimosso per una veloce pulizia del contenitore del ghiaccio.

Il compressore può produrre ghiaccio, anche con una **temperatura esterna di +43°C (tropicalizzato)**. Alimentazione 230V.

20/5 PW (water)

Raffreddamento ad acqua

CAPACITÀ PRODUTTIVA 20 Kg /24h CAPACITÀ CONTENITORE 5 Kg

Dimensioni mm 365 x 495 x 595h (+ piedini da 10 mm)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

Raffreddamento: Acqua





• Formato ghiaccio: cubetto pieno

• Potenza assorbita: 350W

• Produzione ghiaccio in 24h: 20Kg

• Capacità contenitore: 5 Kg

• Dimensioni senza piedini (LxPxH): 365 x 495 x 595 mm (+ piedini da 10 mm)

H piedini: 10 mmPeso: 33 Kg

Refrigerante: R404AAlimentazione: 230V



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso