



made in Italy

BAGNO60

Descrizione

made in Italy

VETRINE BAGNOMARIA/VETRINE CALDO SECCO CON UMIDIFICATORE

Vetrina con struttura base in Acciaio Inox AISI 304 con finiture scotch-bryte, e vetri piani in cristallo temperato (scorrevoli lato operatore). Interruttore luminoso on-off. Termostato meccanico per la regolazione della temperatura fino a 90°C, display digitale lato pubblico. Ripiano intermedio removibile in cristallo temperato. Illuminazione optional.

Alimentazione 230V.

BAGNOMARIA. Alloggio vasca bagnomaria coibentato (fondo in lamiera zincata coibentato), utilizzabile con teglie GN 1/1 h 150 mm (non in dotazione). Rubinetto di scarico acqua. Resistenze corazzate in acciaio inox "incoloy" residenti in vasca (speciali resistenze per essere immerse in acqua)

BAGNO 60

Bacinelle escluse

Dim. mm 600x450x700h 1xGN1/1

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 600 x 450 x 700 mm (L x P x H)
- Dimensioni esposizioni interne: 1xGN1/1
- Alimentazione: 230V
- Potenza assorbita: 800W
- Peso: 52 Kg
- Temperatura max: 90°C
- Controllo temperatura: digitale
- Illuminazione: optional

NB: Sono disponibili vetrine di misure in larghezza e profondità inferiori o maggiori rispetto a quelle offerte.

Le relative caratteristiche ed il relativo costo è da richiedere all'ufficio commerciale

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso