




BAGNO75

Descrizione



VETRINE BAGNOMARIA/VETRINE CALDO SECCO CON UMIDIFICATORE

Vetrina con struttura base in Acciaio Inox AISI 304 con finiture scotch-bryte, e vetri piani in cristallo temperato (scorrevoli lato operatore). Interruttore luminoso on-off. Termostato meccanico per la regolazione della temperatura fino a 90°C, dispaly digitale lato pubblico. Ripiano intermedio removibile in cristallo temperato. Illuminazione optional.

Alimentazione 230V.

BAGNOMARIA. Alloggio vasca bagnomaria coibentato (fondo in lamiera zincata coibentato), utilizzabile con teglie GN 1/1 h 150 mm (non in dotazione). Rubinetto di scarico acqua. Resistenze corazzate in acciaio inox "incoloy" residenti in vasca (speciali resistenze per essere immerse in acqua)

BAGNO 75

Bacinelle escluse
Dim. mm 750x600x700h 2xGN1/1

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 750 x 600 x 700 mm (L x P x H)
Dimensioni esposizioni interne: 2xGN1/1

Alimentazione: 230VPotenza assorbita: 800W

Peso: 55 Kg

• Temperatura max: 90°C

• Controllo temperatura: digitale

Illuminazione: optional

Fax: 0861715684



NB: Sono disponibili vetrine di misure in larghezza e profondità inferiori o maggiori rispetto a quelle offerte.

Le relative caratteristiche ed il relativo costo è da richiedere all'ufficio commerciale

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso