



BCC2230TN60

## Descrizione

### TAVOLI REFRIGERATI PROFONDITÀ 600 GN 1/1 -2°/+8°C -18°/-22°C

La linea di basi refrigerate per la **gastronomia profondità 600, GN1/1** (325x530 mm), sono realizzate completamente con **struttura in Acciaio Inox AISI 304**. Refrigerazione ventilata con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo, per preservare al meglio la qualità degli alimenti. Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione. Pannello frontale apribile con chiave. Temperatura controllata con **TERMOSTATO DIGITALE DIXELL**. Resistenza inserita intorno alla cornice/porta per garantire l'eliminazione delle condense (per serie BT). Sbrinamento automatico con resistenza. Porte con molla di ritorno, guarnizioni estraibili. Fondo con angoli arrotondati. Isolamento 50 mm. **Max temperatura ambiente 43° C**. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. **Piedini in acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza. Dotazione standard: n.1 griglia plastificata per vano. **Gruppo incorporato ZANUSSI TROPICALIZZATO**. Di serie **CASSETTO NEUTRO CON GUIDE TELESCOPICHE** sopra gruppo compressore solo per serie temperatura normale TN. Alimentazione 230V.


## MARCHIO CE

BCC2230TN 60

4 vani **CON ALZATINA**



Piano con alzatina



Cassetto neutro  
di serie sopra  
vano compressore  
**SOLO PER SERIE TN**

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne ( L x P x H ): 2230 x 600 x 960 mm
- Tipo compressore: Zanussi
- Refrigerante: R134A
- Temperatura: -2/+8 °C
- Peso: 150 Kg
- Alimentazione: 230V
- Potenza assorbita: 350 W
- N. griglie di serie: 4
- Capacità: 511 lt
- Consumo: 2,6 KWh/24h
- Sbrinamento: automatico

### Accessori:

**GRPL GN1/1 60** Griglia in metallo plastificato GN 1/1

**FCCGN1/1 60** Coppia di guide



**KIT 2 C 60**

Kit 2 cassette  
per sostituzione anta

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso