



BCC2230TN

## Descrizione

### TAVOLI REFRIGERATI PROFONDITA' 700 GN 1/1 -2°/+8°C -18°/-22°C

La linea di basi refrigerate per la **gastronomia GN 1/1 (325x530 mm)**, sono realizzate completamente con struttura in acciaio Inox AISI 304.

Refrigerazione ventilata con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo.

Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione. Pannello frontale apribile con chiave.

Temperatura controllata con **termostato digitale Dixell**.

Resistenza inserita intorno alla cornice/porta per garantire l'eliminazione delle condense (per serie BT).

Sbrinamento automatico con resistenza.

Porte con molla di ritorno, guarnizioni estraibili.

Fondo con angoli arrotondati.

Isolamento 50 mm **Max temperatura ambiente 43° C.**

Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata.

**Piedini in acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza.

Dotazione: n.1 griglia plastificata per vano.

**Gruppo incorporato ZANUSSI TROPICALIZZATO. DI SERIE CASSETTO NEUTRO CON GUIDE TELESCOPICHE** sopra gruppo compressore solo per serie temperatura normale TN. Alimentazione 230V.

### BCC2230 TN

4 vani **CON ALZATINA**

Temperatura -2/+8 °C



Piano con alzatina



Cassetto neutro  
di serie sopra  
vano compressore  
**SOLO PER SERIE TN**

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 2230 X 700 X 960 mm ( L x P x H )
- Tipo compressore: **Zanussi**
- Refrigerante: R134A
- Potenza assorbita: 350 W
- Temperatura: -2°C/+8°C
- Peso: 158 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. griglie di serie: 4
- Capacità : 616 lt
- Consumo: 2,8 KWh/24h
- Sbrinamento: automatico



**Particolare:**  
Termostato digitale DIXELL

### Accessori:



#### **KIT 2C**

Kit 2 cassette per sostituzione anta

#### **GRPL GN 1/1**

Griglia in metallo plastificato GN 1/1

**FCCGN1/1**

Coppia di guide GN 1/1

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso