HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

BCC2230TNSA

Descrizione

TAVOLI REFRIGERATI PROFONDITA' 700 GN 1/1 -2°/+8°C -18°/-22°C

La linea di basi refrigerate per la **gastronomia GN 1/1 (325×530 mm)**, sono realizzate completamente con struttura in acciaio Inox AISI 304.
Refrigerazione ventilata con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo.
Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione.
Pannello frontale apribile con chiave.
Temperatura controllata con **termostato digitale Dixell**.
Resistenza inserita intorno alla cornice/porta per garantire l'eliminazione delle condense (per serie BT).
Sbrinamento automatico con resistenza.
Porte con molla di ritorno, guarnizioni estraibili.
Fondo con angoli arrotondati.
Isolamento 50 mm **Max temperatura ambiente 43° C**.
Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata.
Piedini in acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza.
Dotazione: n.1 griglia plastificata per vano.
Gruppo incorporato ZANUSSI TROPICALIZZATO. DI SERIE CASSETTO NEUTRO CON GUIDE TELESCOPICHE sopra gruppo compressore solo per serie temperatura normale TN. Alimentazione 230V.

BCC2230TN SA
4 vani senza alzatina
Temperatura -2/+8 °C

Cassetto neutro
di serie sopra
vano compressore
SOLO PER SERIE TN

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 2230 X 700 X 860 mm (L x P x H)
- Tipo compressore: **Zanussi**
- Refrigerante: R134A
- Potenza assorbita: 350 W
- Temperatura: -2°C/+8°C
- Peso: 153 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. griglie di serie: 4
- Capacità: 616 lt
- Consumo: 2,8 KWh/24h
- Sbrinamento: automatico

Particolare:
Termostato digitale DIXELL

Accessori:

KIT 2C

Kit 2 cassetti per sostituzione anta

GRPL GN 1/1

Griglia in metallo plastificato GN 1/1

HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

FCCGN1/1

Coppia di guide GN 1/1

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso