




C550

Descrizione



Sottovuoto a campana carrellato serie TOP

La linea di confezionatrici sottovuoto a campana serie TOP, sono state realizzate per soddisfare tutti i bisogni del professionista che ha necessità di confezionare prodotti freschi, carne, pesce, verdura e non solo.

Di serie la predisposizione del sistema **VUOTO/GAS**, per sottovuoto in atmosfera modificata. Dotate di sistema per fare il sottovuoto direttamente su contenitori inox specifici, con l'ausilio di un manicotto (optional). Sistema **SOFT/AIR**, che permette all'operatore di regolare la rientro graduale della pressione atmosferica in campana.

Realizzate con struttura in acciaio inox e vasca stampata con angoli raggiati, per una pulizia pratica e veloce, pompa del vuoto a bagno d'olio con filtro antiumidità che assicura una migliore resa nel tempo.

Comandi con pulsantiera digitale a 6 programmi per poter memorizzare diversi tempi di vuoto, tempi di saldatura e tempi di immissione gas.

Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo.

I coperchi a campana sono dotati di pistoni idraulici e ferma campana.

Doppia barra saldante laterale mm 550 (una a dx e una a sx)

Pompa del vuoto ad olio $Q=60 \text{ m}^3/\text{h}$

Alimentazione 400V

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 1500 W
- Barra saldante: 2 x 550 mm
- Alimentazione: 400 V
- Struttura: acciaio inox

- Dimensioni (L x P x H): 840 x 740 x 1050 mm
- Dimensioni vasca (L x P x H): 720 x 570 x 220 mm
- Peso netto: 180 Kg
- Pompa: Q=60 m³/h



Doppia barra saldante laterale (una a dx e una a sx)


Particolari:



Pulsantiera digitale



Camera inox stampata con interni arrotondati



Predisposizione gas inerte di serie



SOFTAIR: speciale dispositivo di serie per il rientro graduale della pressione dell'aria

Accessori:

BUSTE LISCIE PER SOTTOVUOTO – Spessore 105 Åµm (confezione 100pz)

SALI2030

Dimensioni 200 x 300 mm

SALI2535

Dimensioni 250 x 350 mm

SALI3040

Dimensioni 300 x 400 mm

BUSTE LISCIE PER COTTURE IN SOTTOVUOTO – Spessore 105 Åµm (confezione 100pz)

SALC 30

Dimensioni 200 x 300 mm

SALC 35

Dimensioni 250 x 350 mm

SALC 40

Dimensioni 300 x 400 mm

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso