




C900

## Descrizione



### Sottovuoto a campana carrellato serie TOP

La linea di confezionatrici sottovuoto a campana serie TOP, sono state realizzate per soddisfare tutti i bisogni del professionista che ha necessità di confezionare prodotti freschi, carne, pesce, verdura e non solo.

Di serie la predisposizione del sistema **VUOTO/GAS**, per sottovuoto in atmosfera modificata. Dotate di sistema per fare il sottovuoto direttamente su contenitori inox specifici, con l'ausilio di un manicotto (optional). Sistema **SOFT/AIR**, che permette all'operatore di regolare la rientro graduale della pressione atmosferica in campana.

Realizzate con struttura in acciaio inox e vasca stampata con angoli raggiati, per una pulizia pratica e veloce, pompa del vuoto a bagno d'olio con filtro antiumidità che assicura una migliore resa nel tempo.

**Comandi con pulsantiera digitale a 6 programmi** per poter memorizzare diversi tempi di vuoto, tempi di saldatura e tempi di immissione gas.

Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo.

I coperchi a campana sono dotati di pistoni idraulici e ferma campana.

Doppia barra saldante, una laterale da mm 550, una anteriore da mm 900

Pompa del vuoto ad olio  $Q=100 \text{ m}^3/\text{h}$

Alimentazione 400V

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 2200 W
- Barra saldante: 500 + 900 mm
- Alimentazione: 400 V
- Struttura: acciaio inox

- Dimensioni ( L x P x H ): 1040 x 740 x 1050 mm
- Dimensioni vasca ( L x P x H ): 920 x 570 x 220 mm
- Peso netto: 200 Kg
- Pompa: Q=100 m<sup>3</sup>/h



Doppia barra saldante (una laterale ed una anteriore)


### Particolari:



Pulsantiera digitale



Camera inox stampata con interni arrotondati



Predisposizione gas inerte di serie



SOFTAIR: speciale dispositivo di serie per il rientro graduale della pressione dell'aria

### Accessori:

#### BUSTE LISCE PER SOTTOVUOTO – Spessore 105 Åµm (confezione 100pz)

**SALI2030**

Dimensioni 200 x 300 mm

**SALI2535**

Dimensioni 250 x 350 mm

**SALI3040**

Dimensioni 300 x 400 mm

## **BUSTE LISCIE PER COTTURE IN SOTTOVUOTO – Spessore 105 Åµm (confezione 100pz)**

**SALC 30**

Dimensioni 200 x 300 mm

**SALC 35**

Dimensioni 250 x 350 mm

**SALC 40**

Dimensioni 300 x 400 mm

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso