

NOVITÀ



FBC1380BTSA

## Descrizione

**TAVOLI REFRIGERATI NEW LINE “CLASSE A” PROFONDITA’ 700 GN 1/1 TN -2°/+8°C BT -18°/-22°C**

**NUOVA LINEA DI BASI REFRIGERATE PER LA GASTRONOMIA GN 1/1** (325x530 mm), **A BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO**, realizzate completamente con struttura in Acciaio Inox AISI 304, con angoli interni arrotondati per una facile pulizia. **Refrigerazione ventilata** con flussi uniformi dell’aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo. Sistema a binario per l’estrazione del blocco motore per un’immediata e facile manutenzione. Pannello frontale vano motore apribile con chiave. Termostato digitale DIXEL. Resistenza inserita intorno alla cornice/porta per garantire l’eliminazione delle condense. Sbrinamento automatico con resistenza. Porte auto chiudenti con guarnizioni estraibili. **ISOLAMENTO 70 mm PER LATO**. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Evaporazione automatica dell’acqua di condensa. Piedini in Acciaio Inox regolabili in altezza. **Di serie nr 2 griglie plastificate per vano**. Gruppo incorporato EMBRACO tropicalizzato, max temperatura ambiente 43°C. Alimentazione 230V.

## BASSA TEMPERATURA



FBC1380BTSA

-18/-22 °C

2 vani senza alzatina

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1380 X 700 X 850 mm ( L x P x H )

- Dimensioni interne: 805x560x605 mm ( L x P x H )
- Tipo compressore: Embraco
- Refrigerante: R404a/R290
- Potenza assorbita: 560 W
- Temperatura: -18/-22 °C
- Peso: 116 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. porte: 2
- N. griglie per porta: 2
- Capacità: 210 lt
- Consumo: 5,8 KWh/24h
- Sbrinamento: automatico
- Classe energetica/climatica: D-5

#### Accessori:

##### GRPL GN 1/1

Griglia in metallo plastificato GN 1/1

##### FCCGN1/1

Coppia di guide GN 1/1

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso