

NOVITÀ



FBC1380TNG

Descrizione

TAVOLI REFRIGERATI NEW LINE PROFONDITÀ 700 GN 1/1 CON PORTA A VETRO +3°/+10°C

Nuova linea di tavoli refrigerati con **struttura in Acciaio Inox AISI 304**, con angoli interni arrotondati per una facile pulizia. **Refrigerazione ventilata** con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo. Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione. Illuminazione interna a LED. Termostato digitale DIXEL. Sbrinamento automatico a fermata compressore. **Isolamento 60 mm per lato**. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Porte a vetro reversibili autochiudenti e guarnizioni estraibili. Gruppo incorporato **EMBRACO tropicalizzato**, max temperatura ambiente 43°C. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Di serie serratura e **2 griglie plastificate e regolabili per vano**. Piedi in Acciaio Inox regolabili in altezza. Alimentazione 220V.

FBC1380TNG

2 vani CON ALZATINA

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1380 X 700 X 950 mm (L x P x H)
- Dimensioni interne: 805x560x605 mm (L x P x H)
- Consumo: 2,0 KWh/24h
- Tipo compressore: Embraco
- Refrigerante: R290
- Potenza assorbita: 175 W
- Temperatura: +3/+10 °C
- Peso: 123 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. griglie per porta: 2
- Capacità: 210 lt
- N. porte: 2
- Sbrinamento: automatico

Accessori:

GRPL GN 1/1

Griglia in metallo plastificato GN 1/1

FCCGN1/1

Coppia di guide GN 1/1

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso