

NOVITÀ



FBC1815BTSA

Descrizione

TAVOLI REFRIGERATI NEW LINE • CLASSE A • PROFONDITÀ 700 GN 1/1 TN -2°/+8°C BT -18°/-22°C

NUOVA LINEA DI BASI REFRIGERATE PER LA GASTRONOMIA GN 1/1 (325x530 mm), **A BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO**, realizzate completamente con struttura in Acciaio Inox AISI 304, con angoli interni arrotondati per una facile pulizia. **Refrigerazione ventilata** con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo. Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione. Pannello frontale vano motore apribile con chiave. Termostato digitale DIXEL. Resistenza inserita intorno alla cornice/porta per garantire l'eliminazione delle condense. Sbrinamento automatico con resistenza. Porte auto chiudenti con guarnizioni estraibili. **ISOLAMENTO 70 mm PER LATO**. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Piedini in Acciaio Inox regolabili in altezza. **Di serie nr 2 griglie plastificate per vano**. Gruppo incorporato EMBRACO tropicalizzato, max temperatura ambiente 43°C. Alimentazione 230V.

BASSA TEMPERATURA



FBC1815BTSA

-18/-22 °C

3 vani SENZA ALZATINA

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1815 X 700 X 850 mm (L x P x H)

- Dimensioni interne: 1230x560x605 mm (L x P x H)
- Tipo compressore: Embraco
- Refrigerante: R404A/R290
- Potenza assorbita: 565 W
- Temperatura: -18/-22 Â°C
- Peso: 138 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. porte: 3
- N. griglie per porta: 2
- Capacità : 310 lt
- Consumo: 7,8 KWh/24h
- Sbrinamento: automatico
- Classe energetica/climatica: D-5

Accessori:

GRPL GN 1/1

Griglia in metallo plastificato GN 1/1

FCCGN1/1

Coppia di guide GN 1/1

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso