



FG60G

## Descrizione



### FRIGGITRICI A GAS

Piano di lavoro spessore 8/10 in **Acciaio Inox AISI 304** con involucro perimetrale, struttura in Acciaio Inox. Vasca in **Acciaio Inox AISI 304** con fasci tubrieri capacità 8 lt, con bordi ed angoli arrotondati.

Rubinetto di scarico con leva di sicurezza posizionato sul pannello frontale.

Brucciatori in acciaio a fiamma orizzontale con bruciatore pilota ad accensione a piezoelettrico.

Erogazione del gas mediante valvola termostatica a termocoppia.

Termostato per la regolazione della temperatura fino a 190°C, termostato di sicurezza.

Di serie prolunga di scarico olio dal rubinetto, 1 cestello ed 1 coperchio per vasca, ugelli a metano (in dotazione anche quelli a Gpl).

**FG60G**

Friggitrice vasca doppia 8+8 lt

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 600 x 600 x 300 mm ( L x P x H )
- Dimensioni vasca: 2 x (247 x 300 x 210 mm) ( L x P x H )
- N. vasche: 2
- Capacità vasca: 8+8 lt
- Potenza totale: 13,6 KW
- Alimentazione: Metano/GPL
- Connessione gas: 1/2"
- Peso netto: 34 Kg

Le friggitrice elettriche possono essere fornite anche con alimentazione a 230V  
Per tutti i modelli sono disponibili le basi da pavimento in Acciaio Inox

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso