



FRESH1100S

Descrizione

FRIGO PER BIBITE TOP SUPERIOR

Nuove vetrine verticali con REFRIGERAZIONE VENTILATA.

Porte scorrevoli con vetrocamera e chiusura automatica.

Nuovo sistema di ventilazione interna che permette una migliore circolazione dell'aria: 5 piccole ventole spingono l'aria verso la schiena del frigo e verso il basso (non verso la porta a vetro come la totalità dei frigo bibite), ciò per evitare l'ostacolo alla corretta circolazione dell'aria, dovuto alla presenza delle bibite sul piano più alto disponibile.

Top superiore luminoso con pannello per inserti pubblicitari.

Struttura esterna in lamiera di acciaio preverniciata colore bianco con trattamento anticorrosione, particolari frontali in plastica di colore grigio, interno in alluminio martellato.

Piani regolabili in altezza.

Controllo della temperatura con termostato digitale regolabile, 0°/+10°C.

Sbrinamento automatico.

Illuminazione interna a neon verticale.

Serratura con chiave e ruote.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

FRESH1100S

Refrigerazione VENTILATA

2 porte scorrevoli

0°/+10°C

Lt netti 832

Dim. mm 1130x700x2023h

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1130 x 700 x 2023 mm (L x P x H)
- Refrigerante: R134A
- Potenza assorbita: 750 W
- Volume netto: 832 lt

- Peso: 155 Kg
- Dotazione griglie: 8
- N. porte: 2
- Alimentazione: 230
- Temperatura: 0°C/+10°C
- Sbrinamento: automatico
- Refrigerazione: ventilata
- Consumo: 5,6 Kwh/24h
- Illuminazione interna: si

Accessori:

LEDV

Luce a Led verticale (2 tubi Led)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso