



FVA64V

Descrizione

ARMADI REFRIGERATI STATICI (ROLL BOND) SPESSORE 70 mm CON GRIGLIE 60x40

Armadi refrigerati statici (Roll Bond) ad elevata efficienza/risparmio energetico con **SPESSORE ISOLAMENTO 70 mm per lato. CLASSE ENERGETICA "B"** (classe climatica 4) per i mod.lli con porta cieca. **Dimensioni interne specifiche per griglie misura 60x40 cm** (4 in dotazione). Struttura esterna in Acciaio Inox o lamiera preverniciata bianca, struttura interna in ABS. **Compressore ZANUSSI. Termostato DIXEL.** Porta auto chiudente con maniglia Inox e con guarnizione estraibile (doppio vetro temperato mod.lli con porta a vetro). Sbrinamento automatico. **Illuminazione a LED verticale e serratura. Piedini in Acciaio Inox** regolabili in altezza. Alimentazione 220V.

FVA64V

STRUTTURA ESTERNA IN LAMIERA VERNICIATA BIANCA

PORTA A DOPPIO VETRO TEMPERATO

+3°/+10°C

Lt netti 265

Dim. mm 740x680x1800h

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 740 x 680 x 1800 mm (L x P x H)
- Dimensioni interne: 610 x 475 x 1460 mm (L x P x H)
- Consumo: 2,4 KW/24h
- Classe energetica: F
- Dotazione griglie 600x400 mm: 4
- Temperatura: +3/+10 °C
- Potenza assorbita: 180W
- Refrigerante: R600a
- Peso: 96 Kg
- Alimentazione: 230 V
- Capacità netta: 265 lt

- Serratura: si
- Illuminazione interna a led: si
- Termostato: digitale
- Sbrinamento: automatico

OPTIONAL

FVGRI60x40 Griglia in metallo plastificato 60x40 cm

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso