




G940

Descrizione



FORNI ELETTRICI A CONVEZIONE VAPORE LINEA SNACK

Forni Elettromeccanici a Convezione e VAPORE DIRETTO. Camera di cottura in Acciaio Inox AISI 304 con angoli arrotondati e guarnizione incassata. Iniezione di vapore tramite regolatore di energia che consente di gestire 5 livelli crescenti. 1 motore bidirezionale con inversione automatica di marcia per mod. G725 e G930, 2 motori bidirezionali con inversione automatica di marcia per mod. G 940. Porta a doppio vetro temperato ispezionabile con cerniere rinforzate. Apertura laterale (a bandiera) mod. G725 e G940, apertura a ribalta mod. G930. Supporto teglie con guide asportabile. Lampada di illuminazione camera di cottura. Controllo temperatura con termostato elettromeccanico da 100° a 270°C. Limitatore termico di sicurezza. I forni possono lavorare a convezione, in modalità mista convezione/vapore o solo a vapore. Carico e scarico acqua modelli G725 e G940, solo carico acqua mod. G930. Alimentazione 230/400V. Protezione acqua IPX3. Certificazione CB (per mercati esteri)

MARCHIO CE



Escluse griglie e teglie

Comprende supporti per teglie GN1/1

Forno a convezione e vapore diretto

Capacità 4 teglie GN 1/1 o 60x40 (kit optional)

Potenza max assorbita 6400W

Alimentazione 400V

Caratteristiche tecniche:

- Capacità teglie: 4 GN1/1 o 600 x 400 mm
- Alimentazione: 400V
- Potenza assorbita: 6400W
- Temperatura: 100÷270 °C
- Distanza tra teglie: 73 mm

- Peso: 56,4 Kg
- Dimensioni: 790 X 785 X 635 mm (L X P X H)
- Camera di cottura: inox Aisi 304
- Timer min: 0/120 infinito

Scarica PDF prodotto:



Supporto aperto in acciaio inox con portateglie:

PIED2



Supporto aperto

Capacità 6 teglie GN 1/1 o 60x40

Peso: 48 Kg

Dim. mm 785x670x791h

Supporto lievitatore in acciaio inox con porte a vetro:

LEV2



2 ante a vetro

Capacità 8 teglie 60x40

Alimentazione: 230 V

Potenza assorbita: 2400 W

Temperatura: 30-60 °C

Peso: 44 Kg

Dim. mm 795x655x835h

Accessori per forno:

ACCKTG940

Kit supporti laterali per teglie 600 x 400 mm passo 73 mm

ACCFOR3

Griglia cromata mm 600 x 400

ACCFOR7

Teglia alluminio mm 600 x 400 x 20h

GRIVER

Griglia inox GN1/1 per cottura polli

GRIVERCOST

Griglia inox GN1/1 per cottura costicine

GRIGA

Teglia inox GN1/1 raccogli grasso

ACCFOR5

Teglia inox GN1/1 mm 20h

ACCFOR6

Teglia inox GN1/1 mm 40h

ACCFOR8

Teglia inox GN1/1 mm 65h

ACCFOR1

Griglia cromata GN1/1

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso