



HCPRO60

Descrizione

MURALI REFRIGERATI SMALL

Murali con refrigerazione ventilata di ridotte dimensioni adattabili a qualsiasi tipo di spazio progettati con frontale aperto per **concetto auto servizio** per bibite e per qualsiasi tipo di prodotto confezionato. Struttura esterna realizzata in acciaio plastificato. Interno in acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anti corrosione (idonee per alimenti). Ripiani regolabili in altezza. **Illuminazione a led**. Rifiniture con profili in alluminio anodizzato. **Termostato digitale regolabile Carel**. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica della condensa. Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo. **Temperatura 0/+7° C garantita ad una temperatura ambiente max di 25° C con il 60% di umidità . Classe climatica 3M1**. Colore nero.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCPRO60

0/+7°C

Lt netti 201

Dim. mm 640x640x1545h

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 640 x 640 x 1545 mm (L x P x H)
- N. ripiani/Profondità : 2 (286/351 mm)
- Potenza frigorifera: 967W
- Potenza assorbita: 1416W
- Temperatura: 0/+7 °C
- Peso: 98 Kg
- Alimentazione: 230V
- Gas refrigerante: R290
- Capacità : 201 Lt
- Illuminazione interna: led
- Termostato: digitale

Scarica PDF prodotto:



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso