



HCVV69RG

Descrizione

VETRINE REFRIGERATE VISION VETRI QUADRI



Vetrine con refrigerazione ventilata estremamente versatili.

Vetri squadrati al fine di potersi adattare a qualsiasi tipo di spazio o arredamento.

Il cristallo frontale, quello superiore e i laterali sono realizzati con sistema vetrocamera al fine di mantenere sempre una visibilità perfetta del prodotto esposto evitando qualsiasi tipo di forma di condensazione.

Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

Ripiani regolabili in altezza con illuminazione a led su ogni singolo ripiano.

Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.

Termostato digitale regolabile Carel.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40Kg/m cubo.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Temperatura +2°/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Decorazione totale in tutti i colori RAL inclusa.


Colore nero di serie.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE


HCVV69RG

Larghezza: 950 mm




Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 950 mm
- Superficie ripiani refrigerati: 1,27 m²
- Superficie totale di esposizione: 0,92 m²
- Volume netto: 231 Lt
- Porte scorrevoli: 2
- Potenza frigorifera: 949 W
- Consumo: 1380 W
- Gas: R-290



HCVV69RG

MARKTN



VISTA:



OPTIONAL:



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



2700K
(su richiesta)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso