



IN100-50-110

Descrizione

INTEGRA SU MOBILE 100



VISIBILITÀ? SEMPRE PERFETTA

La linea integra è costruita con cristalli temperati in vetro camera di altissima qualità al fine di assicurare una perfetta visibilità interna dei prodotti anche nelle condizioni più estreme di temperatura e di umidità.



ASSEMBLAGGIO SENZA VITERIA VISIBILE

Struttura esterna realizzata completamente in cristallo senza nessun elemento di fissaggio esterno per non interferire con la visibilità del prodotto e per facilitare le operazioni di pulizia.



TERMOSTATO DIGITALE

Termostato touch di grande dimensione di ultima generazione, facile e intuitivo.



PLUG&PLAY

Senza necessità di installazione né di scarico, vetrine compatte pronte all'uso.



POTENTE

Equipaggiate con potenti gruppi frigoriferi e con i migliori componenti di mercato per assicurare le migliori prestazioni in ogni momento.



OPZIONE AUTOSERVIZIO

Possibilità di utilizzare la vetrina con il concetto autoservizio per prodotti pronti all'uso grazie all'accesso



DOPPIA FILA DI LED IN OGNI MODELLO

Il prodotto tramite le due file di led in ogni ripiano riceve una perfetta illuminazione senza che si creino zone d'ombra.



VERSATILITÀ

Grandi ripiani di cristallo temperato regolabili che permettono di aumentare lo sfruttamento dello spazio interiore al massimo.



ACCESSO CON PORTE SCORREVOLI



REFRIGERAZIONE VENTILATA

Equipaggiate con potente impianto frigorifero per garantire grande stabilità delle temperature.



RUOTE CON FRENO DI SERIE

– PREGEVOLE DESIGN

Struttura esterna realizzata senza elementi di fissaggio visibili. Vetro camera con finitura Premium.

– PIANI DI FONDO

Su tutti i modelli refrigerati e riscaldati, il piano di fondo "A" realizzato in cristallo temperato di colore nero. Nei modelli neutri il piano di fondo "A" realizzato in HPL colore nero brillante.



PERSONALIZZABILI

Basi personalizzabili in altezza e colore.



IN100-50-110



VERSIONE FREDDA



Sbrinamento automatico

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1000 x 600 x 1100 mm
- Altezza utile vetrina: 515 mm
- No. ripiani regolabili: 2
- Accesso frontale: NO
- Accesso posteriore: SI
- Ruote: SI
- Doppia fila di led per ripiano: SI
- Temperatura: +4/+8 Â°C
- Gas refrigerante: R290

Scarica PDF prodotto:



Optional:



VANO UTILE POSTERIORE

Mobile con possibilitÃ di sfruttamento spazio del vano posteriore.



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso