



IN60-80-140

## Descrizione

### INTEGRA SU MOBILE 60



#### VISIBILITÀ? SEMPRE PERFETTA

La linea integra è costruita con cristalli temperati in vetro camera di altissima qualità al fine di assicurare una perfetta visibilità interna dei prodotti anche nelle condizioni più estreme di temperatura e di umidità.



#### ASSEMBLAGGIO SENZA VITERIA VISIBILE

Struttura esterna realizzata completamente in cristallo senza nessun elemento di fissaggio esterno per non interferire con la visibilità del prodotto e per facilitare le operazioni di pulizia.



#### TERMOSTATO DIGITALE

Termostato touch di grande dimensione di ultima generazione, facile e intuitivo.



#### PLUG&PLAY

Senza necessità di installazione né di scarico, vetrine compatte pronte all'uso.



#### POTENTE

Equipaggiate con potenti gruppi frigoriferi e con i migliori componenti di mercato per assicurare le migliori prestazioni in ogni momento.



#### OPZIONE AUTOSERVIZIO

Possibilità di utilizzare la vetrina con il concetto autoservizio per prodotti pronti all'uso grazie all'accesso



#### DOPPIA FILA DI LED IN OGNI MODELLO

Il prodotto tramite le due file di led in ogni ripiano riceve una perfetta illuminazione senza che si creino zone d'ombra.



#### VERSATILITÀ

Grandi ripiani di cristallo temperato regolabili che permettono di aumentare lo sfruttamento dello spazio interiore al massimo.



#### ACCESSO CON PORTE SCORREVOLI



#### REFRIGERAZIONE VENTILATA

Equipaggiate con potente impianto frigorifero per garantire grande stabilità delle temperature.



#### RUOTE CON FRENO DI SERIE

#### – PREGEVOLE DESIGN

Struttura esterna realizzata senza elementi di fissaggio visibili. Vetro camera con finitura Premium.

#### – PIANI DI FONDO

Su tutti i modelli refrigerati e riscaldati, il piano di fondo "A" realizzato in cristallo temperato di colore nero. Nei modelli neutri il piano di fondo "A" realizzato in HPL colore nero brillante.



#### PERSONALIZZABILI

Basi personalizzabili in altezza e colore.



## IN60-80-140



#### VERSIONE FREDDA



#### Sbrinamento automatico

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 600 x 600 x 1400 mm
- Altezza utile vetrina: 815 mm
- No. ripiani regolabili: 3
- Accesso frontale: NO
- Accesso posteriore: SI
- Ruote: SI
- Doppia fila di led per ripiano: SI
- Temperatura: +4/+8 Â°C
- Gas refrigerante: R600a

Scarica PDF prodotto:



### Optional:



**VANO UTILE POSTERIORE**

Mobile con possibilitÃ di sfruttamento spazio del vano posteriore.



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso