




**INSMCA15**

## Descrizione



### INSACCATRICI IDRAULICHE

Semplici e funzionali, le insaccatrici idrauliche verticali contano su di un potente impianto idraulico che lavora a 120 Bar di pressione.

Costruite interamente in acciaio inox, totalmente smontabili per la pulizia senza l'uso di attrezzi, vantano caratteristiche proprie di modelli di classe superiore: coperchio e tampone totalmente in acciaio inox; guarnizioni al silicone che agiscono all'interno del cilindro per una maggiore tenuta e durata della guarnizione stessa; protezione ermetica cilindro oleodinamico; stelo pistone in acciaio inox; cilindro in acciaio inox, lucidato e ribordato, senza verso obbligato; potente e silenzioso motore ventilato a 2.800 giri ad azione immediata; ritorno pistone automatico con spegnimento motore; comandi a pedale 24 Volt; regolatore flusso olio di alta precisione; serbatoio olio con indicatore di livello.

Ruote gommate di serie sul modello da 25 lt, opzionali per il modello da 15 lt.

Tre imbuti inox in dotazione diam. mm 10-18-25.

Alimentazione 230V

### INSMCA15

Capacità 15 lt

Alimentazione 230V

### MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: insaccatrice
- Alimentazione: 230V
- Potenza. 520/0,7 W/HP
- Capacità cilindro: 15 lt
- Lunghezza cilindro: 495 mm

- Diametro cilindro/stampo: 200 mm
- Corsa pistone: 430 mm
- Velocità minima di svuotamento: 2'11"
- Velocità massima di svuotamento: 59"
- Velocità ritorno pistone: 35"
- Imbuti in dotazione: 3
- Dimensioni: 490 x 370 x 1200 mm ( L x P x H )
- Peso: 53 Kg

### Particolare:



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso