



made in Italy

SF60x140

## Descrizione

made in Italy

### SFOGLIATRICI A TAPPETO

Sfogliatrici costruite con l'impiego dei migliori materiali per garantire l'affidabilità nel tempo, e la lavorazione di qualsiasi tipo di pasta fino a spessori sottilissimi. Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati.

Piani richiudibili (rialzabili) per contenere gli ingombri a macchina in riposo, ed estraibili solo per modelli con larghezza cilindri da mm 600.

Raschiatori facilmente smontabili per permetterne una facile pulizia.

Cuscinetti schermati per evitare infiltrazioni di farina.

**Tappeti trasportatori a velocità variabile** per evitare grinze nella sfoglia.

Impianto elettrico a bassa tensione ed a doppio comando, per invertire la direzione di avanzamento della pasta, **manuale con leva ed a pedale** (esclusi modelli da banco che hanno il comando con joystick).

I ripari sono del tipo antinfortunistico (griglia in acciaio inox anzichè lamiera chiusa) e sono collegati all'impianto elettrico mediante finecorsa. Ruote di serie per facilitarne lo spostamento.

Alimentazione 400V.

### MARCHIO CE

SF60x140

Comandi manuali con leva ed a pedale

Larghezza cilindri mm 600

Lunghezza tappeti mm 1400

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni piani chiusi: 980 x 1010 x 2150 mm (L x P x H)
- Dimensioni in lavoro: 3180 x 1010 x 1160 mm (L x P x H)
- Diametro cilindro: 600 mm
- Apertura cilindri: 0/37 mm
- Lunghezza tappeti cadauno: 1400 mm

- Alimentazione: 400 V
- Potenza motore HP/giri minuto: 1/900
- Peso: 225 Kg

Scarica PDF prodotto:



## ACCESSORI

**VVSF**

Variatore di velocità

**SF2VEL**

Motore a 2 velocità

1<sup>a</sup> velocità 700 giri/min

2<sup>a</sup> velocità 1400 giri/min

A RICHIESTA E' DISPONIBILE IL DISPOSITIVO DI TAGLIO PER CORNETTI (solo modelli con larghezza cilindro da 600 mm)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso