

NOVITÀ



SLD2

Descrizione

SALADETTE STANDARD/4-6 CASSETTI DA 1/2 0/+8°C

Basi refrigerate SALADETTE GN 1/1, **realizzate completamente in Acciaio Inox AISI 304**, internamente angoli arrotondati per una facile pulizia. Modelli con top in Acciaio Inox AISI 304. **REFRIGERAZIONE STATICA.** Motore estraibile su binario per un'assistenza più agevole. Sbrinamento automatico a fermata compressore. Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua di condensa. Sistema anti-condensazione sulla cornice interna della porta. Pannello frontale con serratura e fori ad asole per una migliore circolazione dell'aria. **Termostato digitale DIXEL. Compressore ZANUSSI/HUAYI TROPICALIZZATO**, max temperatura esterna 43°C. Spessore isolamento 45 mm per lato. Porte auto chiudenti con sagomatura per una maggiore tenuta termica (guarnizione estraibile). **Guide telescopiche per il modello con cassette da 1/2.** Filtro condensatore facilmente removibile. Dotazione 1 griglia plastificata per vano (tranne Saladette 4/6 cassette). Piedini regolabili in altezza. Alimentazione 230V.

SLD2

Saladette 2 porte /Top Inox
SENZA ALZATINA
Dim. mm 900x700x882h

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 900 X 700 X 882 mm (L x P x H)
- Dimensioni interne: 810 x 586 x 492
- Tipo compressore: Zanussi
- Potenza assorbita: 143 W
- Refrigerante: R600a
- Temperatura: 0/+8 °C
- Peso: 86 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. griglie di serie/ N. cassette GN 1/2: 2
- Capacità : 214 lt

-
- Consumo: 2,5 KW/24h
 - Sbrinamento: automatico
 - Classe energetica: B
-

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso