



SLD34V

Descrizione

SALADETTE CON TOP E VASCHE TTE 0°/+8°C

Basi refrigerate SALADETTE GN 1/1, **realizzate completamente in Acciaio Inox AISI 304**, internamente angoli arrotondati per una facile pulizia. Modelli con top inox apribile e vaschette GN (escluse), o con top fisso e vaschette GN 1/6. **REFRIGERAZIONE STATICA**. Motore estraibile su binario per un'assistenza più agevole. Sbrinamento automatico a fermata compressore. Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua di condensa. Sistema anti-condensazione sulla cornice interna della porta. Pannello frontale con serratura e fori ad asole per una migliore circolazione dell'aria. **Termostato digitale DIXEL. Compressore ZANUSSI TROPICALIZZATO**, max temperatura esterna 43°C. Spessore isolamento 45 mm per lato. Porte auto chiudenti con sagomatura per una maggiore tenuta termica (guarnizione estraibile). Filtro condensatore facilmente removibile. Dotazione 1 griglia plastificata per vano. Piedini regolabili in altezza. Alimentazione 230V.

Image not found. Image type unknown



SLD34V

Escluse bacinelle

Saladette 3 porte con spazio per 4 contenitori GN 1/1 (h150mm)

Dim. mm 1365x700x883h

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1365 X 700 X 883 mm (L x P x H)
- Dimensioni interne: 1275 x 586 x 502
- Tipo compressore: Huayi
- Potenza assorbita: 230 W
- Refrigerante: R290
- Temperatura: 0/+8 °C
- Peso: 96 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. griglie di serie: 3

- Capacità: 350 lt
- Consumo: 3,5 KW/24h
- Sbrinamento: automatico
- Classe energetica: C

ACCESSORI

BI1/1GN	Bacinella Inox GN 1/1 Dim. mm 530x325x150h	COP1/1GN	Coperchio inox GN 1/1
BI1/2GN	Bacinella Inox GN 1/2 Dim. mm 265x325x150h	COP1/2GN	Coperchio Inox GN 1/2
BI1/3GN	Bacinella Inox GN 1/3 Dim. mm 176x325x150h	COP1/3GN	Coperchio Inox GN 1/3
BI1/6GN	Bacinella Inox GN 1/6 Dim. mm 176x162x150h	COP1/6GN	Coperchio Inox GN 1/6

Esempi di combinazioni bacinelle (optional)



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso