



NOVITÀ

SLDTI2

Descrizione

SALADETTE CON TOP E VASCHE TTE 0°/+8°C

Basi refrigerate SALADETTE GN 1/1, **realizzate completamente in Acciaio Inox AISI 304**, internamente angoli arrotondati per una facile pulizia. Modelli con top inox apribile e vaschette GN (escluse), o con top fisso e vaschette GN 1/6. **REFRIGERAZIONE STATICA**. Motore estraibile su binario per un'assistenza più agevole. Sbrinamento automatico a fermata compressore. Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua di condensa. Sistema anti-condensazione sulla cornice interna della porta. Pannello frontale con serratura e fori ad asole per una migliore circolazione dell'aria. **Termostato digitale DIXEL. Compressore ZANUSSI TROPICALIZZATO**, max temperatura esterna 43°C. Spessore isolamento 45 mm per lato. Porte auto chiudenti con sagomatura per una maggiore tenuta termica (guarnizione estraibile). Filtro condensatore facilmente removibile. Dotazione 1 griglia plastificata per vano. Piedini regolabili in altezza. Alimentazione 230V.

SLDTI2

Escluse bacinelle

Saladette 2 porte, spazio per 5 bacinelle gastronorm GN 1/6 (mm 150h)

Top in Acciaio Inox

Dim. mm 900x700x1005h

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 900 X 700 X 1005 mm (L x P x H)
- Dimensioni interne: 810 x 586 x 492
- Tipo compressore: Zanussi
- Potenza assorbita: 143 W
- Refrigerante: R600a
- Temperatura: 0/+8 °C
- Peso: 90 Kg
- Alimentazione: 230 V

-
- N. griglie di serie: 2
 - Capacità: 227 lt
 - Consumo: 2,5 KW/24h
 - Sbrinamento: automatico
 - Classe energetica: C
-

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso