



SLDTI3

Descrizione

SALADETTE CON TOP E VASCHE TTE 0Â°/+8Â°C

Basi refrigerate SALADETTE GN 1/1, **realizzate completamente in Acciaio Inox AISI 304**, internamente angoli arrotondati per una facile pulizia. Modelli con top inox apribile e vaschette GN (escluse), o con top fisso e vaschette GN 1/6. **REFRIGERAZIONE STATICA**. Motore estraibile su binario per un'assistenza piÃ¹ agevole. Sbrinamento automatico a fermata compressore. Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua di condensa. Sistema anti-condensazione sulla cornice interna della porta. Pannello frontale con serratura e fori ad asole per una migliore circolazione dell'aria. **Termostato digitale DIXEL**. **Compressore ZANUSSI TROPICALIZZATO**, max temperatura esterna 43Â°C. Spessore isolamento 45 mm per lato. Porte auto chiudenti con sagomatura per una maggiore tenuta termica (guarnizione estraibile). Filtro condensatore facilmente removibile. Dotazione 1 griglia plastificata per vano. Piedini regolabili in altezza. Alimentazione 230V.

SLDTI3

Escluse bacinelle

Saladette 3 porte, spazio per 8 bacinelle gastronorm GN 1/6 (mm 150h)

Top in Acciaio Inox

Dim. mm 1365x700x1005h

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1365 X 700 X 1005 mm (L x P x H)
- Dimensioni interne: 1275 x 586 x 492
- Tipo compressore: Huayi
- Potenza assorbita: 230 W
- Refrigerante: R290
- Temperatura: 0/+8 Â°C
- Peso: 112 Kg
- Alimentazione: 230 V

-
- N. griglie di serie: 3
 - Capacità : 376 lt
 - Consumo: 3,5 KW/24h
 - Sbrinamento: automatico
 - Classe energetica: C
-
-

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso