



SRCC100/38

## Descrizione

### SOVRASTRUTTURE REFRIGERATE GN 1/3 PER PIZZERIA +2/+8°C

Vetrine refrigerate statiche interamente **costruite in acciaio inox AISI 304** con **kit vetri di protezione di serie**.

Utilizzabili con bacinelle (NON IN DOTAZIONE) **GN 1/3 (profondità 380 mm – h 150 mm)**.

Gruppo incorporato Zanussi tropicalizzato posizionato sulla destra, completa di traversine per bacinelle.

Termostato digitale DIXEL.

Alimentazione 230V.

## MARCHIO CE

**SRCC100/38**

Dim. 1000 x 395 x 440h mm

Capacità 1 x 1/2 e 2 GN 1/3 x 150h


Bacinelle escluse

## Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne con kit vetro ( L x P x H ): 1000 x 395 x 440 mm
- Altezza kit vetro: 215 mm
- Refrigerante: R600A
- Potenza assorbita: 160W
- Numero di sbrinamenti al dì: 4/20?
- Peso: 36 Kg
- Alimentazione: 230V
- Temperatura: +2/+8 °C
- Tipo compressore: **Zanussi**
- Consumo: 1,0 KW/24h

## COMPOSIZIONI BACINELLE INOX (PROFONDITÀ 380 mm, COMPLETE DI COPERCHIO)

### CB100/38



Dimensioni (L x P x H): 645 x 380 x 150 mm

### Accessori:

#### BI 1/2GN

Bacinella inox GN 1/2 – Dim. mm 265x325x150h

#### BI 1/3GN

Bacinella inox GN 1/3 – Dim. mm 176x325x150h

#### COP 1/2GN

Coperchio inox GN 1/2

#### COP 1/3GN

Coperchio inox GN 1/3

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso