



## TOWER

### Descrizione

#### VETRINA REFRIGERATA TOWER

**Vetrina refrigerata VENTILATA** da appoggio, totalmente costruita in **crystallo temperato**. Realizzata con solida costruzione in Acciaio Inox e crystallo temperato, facciata frontale in vetro camera (doppio vetro). **3 mensole regolabili in crystallo** (di serie) e **5 livelli di esposizione**. Sistema di **illuminazione di ultima generazione a LED**, luce fredda e minimo consumo. è ideale per l'esposizione di antipasti, stuzzichini, sandwich, tramezzini ed alimenti per varie preparazioni in bar, pizzerie, paninoteche, pub, ristoranti, gastronomie e pasticcerie. Gruppo di refrigerazione incorporato e nascosto alla vista del cliente. Sbrinamento automatico. Temperatura di esercizio regolabile tra **+4°/+8°C**. Regolazione della temperatura tramite termostato digitale regolabile con lettura sul display posteriore. Vetri posteriori scorrevoli per il caricamento della vetrina. **Colore nero**. Alimentazione 230V.

#### MARCHIO CE

#### TOWER

#### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni : 710 x 535 x 900h mm
- Potenza assorbita: 400 W
- Ripianicristallo: 3
- Peso: 62 Kg
- Illuminazione: led
- Alimentazione: 230V
- Temperatura: +4C°/+8°C
- Refrigerazione: ventilata
- Sbrinamento: automatico
- Gas refrigerante: R134a/R600a
- Colore: nero

**Particolari:**



Compressore DANFOSS

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso