



VDP6

Descrizione

VETRINE REFRIGERATE DOS PISOS (GN1/3)

Vetrina da appoggio con REFRIGERAZIONE STATICA di pregevole design che permette ampia visibilità dei prodotti esposti. Sistema speciale di diffusione (SES) che garantisce uniformità del freddo per tutta la superficie della vetrina. Invaso interno refrigerato per contatto, in Acciaio Inox con angoli raggiati. Ripiano centrale in cristallo NON REFRIGERATO. Realizzata con solida costruzione in Acciaio Inox e cristallo temperato. **Illuminazione a LED.** Gruppo di refrigerazione incorporato equipaggiato di compressore ermetico silenziato con doppio condensatore turbo ventilato DANFOSS. Porte posteriori scorrevoli e di facile estrazione per il caricamento dei prodotti. Cristallo curvo frontale temperato e ribaltabile per facilitare la pulizia. Temperatura di esercizio **+2Â°/+5Â°C** con **TERMOSTATO DIGITALE REGOLABILE.** Versione con bacinelle Inox GN 1/3 x40h (di serie) o versione Cuba Plana. **Disponibile in cinque diversi colori: nero – bianco – argento – rosso – ebano.** Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1438 x 395 x 360 mm (L x P x H)
- Alimentazione: 230V
- Potenza: 163W
- Contenitori GN1/3 h 40 mm (di serie): 6
- Temperatura: +2Â°/+5Â°C
- Peso: 40 Kg
- Illuminazione: led
- Colore: RAL
- Gas refrigerante: R134a/R600a
- Sbrinamento: automatico




5 colori disponibili

Particolari:



Distribuzione interna temperature



Illuminazione LED



Compressore DANFOSS

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso