



VRF120

Descrizione

VETRINE REFRIGERATE ECO

Espositore refrigerato STATICO CON VENTOLA, da appoggio, con struttura in metallo e materiale plastico di colore bianco/nero lucido, per esposizione e conservazione di pasticceria, gastronomia, bibite, lattine e alimenti in genere. Vetri anticondensa su 4 lati. Vetri posteriori scorrevoli. Sbrinamento automatico. Regolazione temperatura tramite **termostato digitale +1°/+12°C**. Due ripiani interni inclusi. Illuminazione a led. Frontale basso inox per mod.lli VRF120, VRF160, VCH120 e VCH160. Alimentazione 230V.

VRF120

Front Inox

Lt netti 120

+1°/+12°C

Dim. mm 696x568x686h

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: refrigerata
- Dimensioni: 696 x 568 x 686 mm (L x P x H)
- Termostato: elettronico
- Refrigerante: R600A
- Potenza assorbita: 230W
- Sbrinamento: automatico
- Peso: 64 Kg
- Illuminazione: LED
- Alimentazione: 230V
- Temperatura: +1°C/+12°C
- Capacità: 120 lt
- Altezza interna utile: 445 mm

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso