



VTLG26-1

Descrizione

VETRINE LOGIC TRIPLE REFRIGERATE

Termostato elettronico con display digitale con lettura costante della temperatura.

Sensori elettronici posizionati in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto accidentale.

Vasca stampata in acciaio inox AISI304 con angoli arrotondati e foro di scarico per facilitare la pulizia.

Porte scorrevoli posteriori facilmente estraibili.

Struttura costruita in acciaio Inossidabile e cristallo temperato resistente a colpi, graffi, acidi e detergenti.

Temperatura di conservazione degli alimenti nella "food zone" compresa dai 2 ai 6 gradi.

Compressore ermetico silenziato con doppio condensatore turbo ventilato di alta qualità Danfoss.

Vasca con capacità di 4/6/8 bacinelle gastronorm da 1/3 h 40 incluse o in alternativa modelli con vasca unica stampata (Cuba Plana).

Modelli compatti da appoggio senza necessità di installazione con piedini regolabili.

MARCHIO CE

VTLG26-1

Vettrina refrigerata statica da appoggio

1 ripiano

VERSIONI CON BACINELLE GN

BACINELLE GN 1/3 x 40h INCLUSE

Dim: 1320x380x460 mm (L x P x H)

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1320 x 380 x 460 mm (L x P x H)
- Termostato digitale: sì
- Contenitori: 6 GN1/3 x 40h
- Profondità vasca: 40 mm
- Temperatura (FOOD ZONE): +2C°/+6°C
- Alimentazione: 230/0,15 V
- Led: Sì
- Peso: 50 Kg
- Ripiani: 1

Scarica PDF prodotto:



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40h mm



TAPAS



INSALATE



FRUTTA



VERSIONI CON BACINELLE GN
BACINELLE GN 1/3 x 40h INCLUSE

Particolari:



1. RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA
2. DOPPIA FILA DI LED IN OGNI RIPIANO
3. ILLUMINAZIONE SUPERIORE A LED
4. SUPERFICIE SUPERIORE PIANA
5. LO SPAZIO DEL VANO MOTORE PIÙ RIDOTTO TRA TUTTI I MODELLI PRESENTI SUL MERCATO
6. CRISTALLO FRONTALE UNICO
7. TEMPERATURA (FOOD ZONE): +2°C/+6°C
8. PROFILO PROTETTIVO DEI VETRI



VETRINA CON MASSIMA VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso