HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

VTLG28GRP-1

Descrizione

VETRINE LOGIC TRIPLE REFRIGERATE GRUPPO REMOTO

Termostato elettronico con display digitale con lettura costante della temperatura.
Sensori elettronici posizionati in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto accidentale.
Vasca stampata in acciaio inox AISI304 con angoli arrotondati e foro di scarico per facilitare la pulizia.
Porte scorrevoli posteriori facilmente estraibili.
Struttura costruita in acciaio Inossidabile e cristallo temperato resistente a colpi, graffi, acidi e detergenti.
Temperatura di conservazione degli alimenti nella "food zone" compresa dai 2 ai 6 gradi.
Compressore ermetico silenziato con doppio condensatore turbo ventilato di alta qualità Danfoss.
Vasca con capacità di 4/6/8 bacinelle gastronorm da 1/3 h 40 incluse o in alternativa modelli con vasca unica stampata (Cuba Plana).
Modelli compatti da appoggio senza necessità di installazione con piedini regolabili.
MARCHIO CE

VTLG28GRP-1

Vetrina refrigerata statica da appoggio
1 ripiano
Versione "CUBA PLANA"
Dim: 1540x395x460 mm (L x P x H)

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1540 x 395 x 460 mm (L x P x H)
- Termostato digitale: sì
- Contenitori: CUBA PLANA
- Profondità vasca: 15 mm
- Temperatura (FOOD ZONE): +2C°/+6°C
- Alimentazione: 230/0,15 V
- Led: Sì
- Ripiani: 1

Scarica PDF prodotto:

HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684



VERSIONI CUBA PLANA:
VASCA STAMPATA IN ACCIAIO AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI

Particolari:

1. GRUPPO REMOTO DISPONIBILE PER TUTTI I MODELLI 340x300X250 (OPTIONAL)
2. COMBINABILI CON I MODELLI DI VETRINE CALDE E NEUTRE DELLO STESSO

MODELLO

3. +2°/+6°C FOOD ZONE
4. ACCESSO POSTERIORE CON SCORREVOLI
5. CRISTALLI TEMPERATI DI SERIE SU TUTTI I MODELLI
6. HIGH POWER LED
7. IDEALI PER INTEGRARSI NELL'ARREDAMENTO
8. TERMOSTATO A VISTA POSIZIONATO NELLA ZONA DI LAVORO
9. CONTENITORI GN 1/3 H40 INCLUSI
10. VASCA STAMPATA IN ACCIAIO AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI (CUBA PLANA)
11. CAVO 2 METRI DI LUNGEHZZA
12. POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO SU LATO DESTRO O LATO SINISTRO DELLE VETRINE

VETRINA CON MASSIMA VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso