



VXS2

## Descrizione

### VETRINE REFRIGERATE E CALDE SPLENDID ( GN 1/1 )

La nuova gamma SPLENDID " progettata per poter realizzare esposizioni con singole vetrine o esposizioni in linea per somministrazione: **Espositore refrigerato STATICO (+2°/+5°C), Espositore caldo a BAGNOMARIA (+30°/+90°C), Espositore caldo a SECCO (+30°/+90°C)**, permettono di creare varie combinazioni per esposizioni . Design innovativo con ampia area visiva e spettacolare visibilità dei prodotti. **Illuminazione a LED** ad alta potenza e luce fredda a basso consumo di ultima generazione. Tutte le vetrine sono realizzate con struttura in Acciaio Inox, spalle laterali e vetro curvo in cristallo temperato. Scorrevoli posteriori in plexiglass di facile estrazione per il caricamento dei prodotti . Le vetrine refrigerate GN 1/1e le vetrine a bagnomaria GN1/1, hanno in dotazione contenitori gastronom in Acciaio Inox di misura **GN 1/1x 65h**, mentre le vetrine versione **CUBA PLANA** hanno il piano espositivo in Acciaio Inox, completamente liscio con angoli raggiati, adatte soprattutto per **esposizioni di piatti pronti o monoporzioni**. Le vetrine con caldo a secco, prevedono il piano di fondo inox senza contenitori gastronom. Tutta la gamma " dotata di **ripiano centrale neutro** in cristallo temperato. **Disponibile nel colore nero**. **TERMOSTATO DIGITALE REGOLABILE**. Alimentazione 230V.

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 230V
- Potenza: 218 W
- Contenitori GN 1/1 h 65 mm (di serie): 2
- Temperatura: +2°/+5°C
- Dimensioni: 880 x 650 x 420 mm (L x P x H)
- Refrigerazione: statica
- Peso: 35 Kg
- Illuminazione: Led
- Colore: nero
- Gas refrigerante: R134A
- Sbrinamento: automatico

**Particolari:**



Illuminazione LED

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso