



## WASHS35

### Descrizione

#### LAVASTOVIGLIE TOP

(Lavaggio con ricambio parziale di acqua pulita)

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Lavabicchieri e lavapiatti sottobanco, top di gamma per utenze esigenti.
- Costruzione in monoscocca AISI 304 con porta in doppia parete, maniglia imbutita brevettata, vasca stampata con bordi angolari e filtro vasca inox .
- La vasca stampata senza troppo pieno e la resistenza collocata esternamente alla vasca rendono la stessa, libera, garantendo rapidità e facilità di pulizia.
- Pompa di lavaggio autosvuotante e autopulente con prestazioni superiori e consumi ridotti per garantire risparmio energetico.
- La pompa di scarico collocata a fondo vasca, elimina automaticamente lo sporco pesante ad ogni ciclo di lavaggio rendendo superfluo lo svuotamento completo della vasca di lavaggio durante il giorno e risparmiare così una buona quantità di acqua.
- Ciclo di lavaggio con PARZIALE RICAMBIO DI ACQUA PULITA, garantisce una maggiore igiene. Inoltre la macchina è dotata di sistema carico acqua automatico, sicurezza porta e risciacquo a 85°C.
- Capacità di lavaggio fino a 30 cesti/h. con ciclo unico da 120 secondi.

#### DOTAZIONI STANDARD

- Dosatore brillantante peristaltico temporizzato
- Pompa di scarico
- Filtro vasca
- Predisposizione per dosatore detergente
- Elettrovalvola per allaccio acqua calda
- Valvola antiriflusso
- 2 cestelli bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASHS35 / WASHS40)
- 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASHU50E)


#### OPTIONAL

- Dosatore detergente peristaltico temporizzato
- Kit 2 cesti tondi per (WASHS35 Ø 36 cm/ WASHS40 Ø 41 cm)

### MARCHIO CE

## Caratteristiche tecniche:

### WASHS35



- Dimensioni ( L x P x H ): 400 x 480 x 655 mm
- Dimensione cesto ( L x P x H ): 350 x 350 mm
- Ciclo lavaggio: 120 secondi
- Potenza totale: 3200 W
- Resistenza boiler: 2500 W
- Capacità boiler: 3,5 lt
- Resistenza vasca: 500 W
- Pompa di lavaggio: 120 lt/m
- Consumo acqua per ciclo: 2,7 lt
- Capacità vasca: 7 lt
- Peso: 30 Kg
- Alimentazione: 230 V
- Pannello di controllo: meccanico
- Cesti/h: 30
- Pressione idrica: 2-4 at
- Pompa di scarico: 20 lt/min

## OPTIONAL:

### ADW12



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 12 per lavastoviglie Basic, Plus e Top

### DOSW



Dosatore detergente peristaltico temporizzato

**PORPIA**



Porta piattini (13 posti)

**PORPOS**



Porta cucchiaini/posate

**CSTND35**



Kit 2 cesti tondi Ø 36 cm per mod.lli WASH 35

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso