HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

WASHU50E

Descrizione

LAVASTOVIGLIE TOP
(Lavaggio con ricambio parziale di acqua pulita)

CARATTERISTICHE GENERALI
• Lavabicchieri e lavapiatti sottobanco, top di gamma per utenze esigenti.
• Costruzione in monoscocca AISI 304 con porta in doppia parete, maniglia imbutita brevettata, vasca stampata con bordi angolari e filtro vasca inox .
• La vasca stampata senza troppo pieno e la resistenza collocata esternamente alla vasca rendono la stessa, libera, garantendo rapidità e facilità di pulizia.
• Pompa di lavaggio autosvuotante e autopulente con prestazioni superiori e consumi ridotti per garantire risparmio energetico.
• La pompa di scarico collocata a fondo vasca, elimina automaticamente lo sporco pesante ad ogni ciclo di lavaggio rendendo superfluo lo svuotamento completo della vasca di lavaggio durante il giorno e risparmiare così una buona quantità di acqua.
• Ciclo di lavaggio con PARZIALE RICAMBIO DI ACQUA PULITA, garantisce una maggiore igiene. Inoltre la macchina è dotata di sistema carico acqua automatico, sicurezza porta e risciacquo a 85°C.
• Capacità di lavaggio fino a 30 cesti/h. con ciclo unico da 120 secondi.

DOTAZIONI STANDARD
• Dosatore brillantante peristaltico temporizzato
• Pompa di scarico
• Filtro vasca
• Predisposizione per dosatore detergente
• Elettrovalvola per allaccio acqua calda
• Valvola antiriflusso
• 2 cestelli bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASHS35 / WASHS40)
• 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASHU50E)

OPTIONAL
• Dosatore detergente peristaltico temporizzato
• Kit 2 cesti tondi per (WASHS35 Ø 36 cm/ WASHS40 Ø 41 cm)

MARCHIO CE

HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

Caratteristiche tecniche:

WASHU50E

- Dimensioni (L x P x H): 550 x 600 x 825 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 500 x 500 mm
- Ciclo lavaggio: 120 secondi
- Potenza totale: 4300 W
- Resistenza boiler: 4000 W
- Capacità boiler: 5,5 lt
- Resistenza vasca: 1500 W
- Pompa di lavaggio: 175 lt/m
- Consumo acqua per ciclo: 2,7 lt
- Capacità vasca: 22 lt
- Peso: 44 Kg
- Alimentazione: 400V 3N+T
- Pannello di controllo: meccanico
- Cesti/h: 30
- Pressione idrica: 2-4 bar/atm
- Pompa di scarico: 20 lt/m

OPTIONAL:

ADW12

Addolcitore a regolazione meccanica Lt 12 per lavastoviglie Basic, Plus e Top

DOSW

Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

PORPIA

Porta piattini (13 posti)

PORPOS

Porta cucchiaini/posate

CESPIA

Cesto quadrato piatti 50×50 cm

ACCSUPLAV

Supporto in Acciaio Inox Dim. mm 550x530x430 (LxPxH) per lavapiatti mod.lli WASH50PLUS, WASHA50 e WASHU50E

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso