



WASHU50E

Descrizione

LAVASTOVIGLIE TOP

(Lavaggio con ricambio parziale di acqua pulita)

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lavabicchieri e lavapiatti sottobanco, top di gamma per utenze esigenti.

• Costruzione in monoscocca AISI 304 con porta in doppia parete, maniglia imbutita brevettata, vasca stampata con bordi angolari e filtro vasca inox .

• La vasca stampata senza troppo pieno e la resistenza collocata esternamente alla vasca rendono la stessa, libera, garantendo rapidità e facilità di pulizia.

• Pompa di lavaggio autosvuotante e autopulente con prestazioni superiori e consumi ridotti per garantire risparmio energetico.

• La pompa di scarico collocata a fondo vasca, elimina automaticamente lo sporco pesante ad ogni ciclo di lavaggio rendendo superfluo lo svuotamento completo della vasca di lavaggio durante il giorno e risparmiare così una buona quantità di acqua.

• Ciclo di lavaggio con PARZIALE RICAMBIO DI ACQUA PULITA, garantisce una maggiore igiene. Inoltre la macchina è dotata di sistema carico acqua automatico, sicurezza porta e risciacquo a 85°C.

• Capacità di lavaggio fino a 30 cesti/h. con ciclo unico da 120 secondi.

DOTAZIONI STANDARD

• Dosatore brillantante peristaltico temporizzato

• Pompa di scarico

• Filtro vasca

• Predisposizione per dosatore detergente

• Elettrovalvola per allaccio acqua calda

• Valvola antiriflusso

• 2 cestelli bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASHS35 / WASHS40)

• 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 1 porta cucchiaini e 1 porta piattini (WASHU50E)

OPTIONAL

• Dosatore detergente peristaltico temporizzato

• Kit 2 cesti tondi per (WASHS35 36 cm/ WASHS40 41 cm)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

WASHU50E



- Dimensioni (L x P x H): 550 x 600 x 825 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 500 x 500 mm
- Ciclo lavaggio: 120 secondi
- Potenza totale: 4300 W
- Resistenza boiler: 4000 W
- Capacit  boiler: 5,5 lt
- Resistenza vasca: 1500 W
- Pompa di lavaggio: 175 lt/m
- Consumo acqua per ciclo: 2,7 lt
- Capacit  vasca: 22 lt
- Peso: 44 Kg
- Alimentazione: 400V 3N+T
- Pannello di controllo: meccanico
- Cesti/h: 30
- Pressione idrica: 2-4 bar/atm
- Pompa di scarico: 20 lt/m

OPTIONAL:

ADW12



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 12 per lavastoviglie Basic, Plus e Top

DOSW



Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

PORPIA



Porta piattini (13 posti)

PORPOS



Porta cucchiaini/posate

CESPIA



Cesto quadrato piatti 50x50 cm

ACCSUPLAV



Supporto in Acciaio Inox Dim. mm 550x530x430 (LxPxH) per lavapiatti mod.lli WASH50PLUS, WASHA50 e WASHU50E

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso